

LAVADORAS-EXTRACTORAS DE MONTAJE RÍGIDO  
SERIE UW



**SERIEDAD CON RESPECTO A LA LAVANDERÍA.**

**UniMac**<sup>®</sup>

# LAVADORAS-EXTRACTORAS DE MONTAJE RÍGIDO SERIE UW DE 20,0-72,6 KG (45-160 LB) – Controles UNILINC™ Y M30

ESPECIFICACIONES	UW45			UW65			UW85		UW105		UW130		UW160	
Capacidad - kg (lb)	20 (45)			30 (65)			38,5 (85)		47,6 (105)		60 (130)		72,6 (160)	
Diámetro del cilindro - mm (pulg.)	787 (31)			787 (31)			914 (36)		914 (36)		1067 (42)		1067 (42)	
Profundidad del cilindro - mm (pulg.)	422 (16 5/8)			561 (22 1/8)			559 (22)		686 (27)		622 (24 1/2)		762 (30)	
Volumen del cilindro - litros (pies cúbicos)	207 (7,3)			275 (9,7)			368 (13)		450 (15,9)		555 (19,6)		682 (24,1)	
Ancho - mm (pulg.)	867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			1019 (40 1/8)		1019 (40 1/8)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)	
Profundidad - mm (pulg.)	1126 (44 21/64)			1266 (49 53/64)			1308 (51 1/2)		1435 (56 1/2)		1384 (54 1/2)		1524 (60)	
Altura - mm (pulg.)	1642 (64 5/8)			1642 (64 5/8)			1717 (67 19/32)		1717 (67 19/32)		1844 (72 5/8)		1844 (72 5/8)	
Tamaño de apertura de la puerta - mm (pulg.)	452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			533 (21)		533 (21)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)	
Parte inferior de la puerta al piso - mm (pulg.)	713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			713 (28 3/32)		713 (28 3/32)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)	
Tamaño del motor - kW (HP)	3,7 (5)			3,7 (5)			5,6 (7,5)		5,6 (7,5)		7,5 (10)		7,5 (10)	
Opciones de control	M30		Uni-Linc™	M30		UniLinc™	M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	UniLinc™	
Cant. total de velocidades	Vel. B	Vel. M	Vel. V	Vel. B	Vel. M	Vel. V	Vel. M	Vel. V	Vel. M	Vel. V	Vel. M	Vel. V	Vel. V	
	5	6	9	5	6	9	6	8	6	8	6	8	8	
Velocidad del cilindro RPM (Fuerza G)	Suave	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	30 (0,40)	28 (0,40)	28 (0,40)	28 (0,40)	28 (0,40)	26 (0,40)	26 (0,40)	26 (0,40)	
	Lavado	42 (0,78)	42 (0,78)	42 (0,78)	42 (0,78)	42 (0,78)	39 (0,78)	39 (0,78)	39 (0,78)	39 (0,78)	36 (0,77)	36 (0,77)	36 (0,77)	
	Distribución	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	75 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	70 (2,5)	65 (2,5)	65 (2,5)	65 (2,5)	
	Extracción muy baja	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	230 (27)	230 (27)	230 (27)	230 (27)	213 (27)	213 (27)	213 (27)	
	Extracción baja	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	443 (100)	443 (100)	443 (100)	443 (100)	410 (100)	410 (100)	410 (100)	
	Extracción media	—	674 (200)	674 (200)	—	674 (200)	626 (200)	626 (200)	626 (200)	626 (200)	579 (200)	579 (200)	579 (200)	
	Extracción alta	—	—	754 (250)	—	—	754 (250)	—	700 (250)	—	700 (250)	—	648 (250)	
	Extracción muy alta	—	—	826 (300)	—	—	826 (300)	—	766 (300)	—	766 (300)	—	710 (300)	
	Extracción ultra alta	—	—	954 (400)	—	—	954 (400)	—	—	—	—	—	—	
Diámetro de drenaje - mm (pulg.)	76 (3)			76 (3)			1 de 76 (3)	2 de 76 (3)	1 de 76 (3)	2 de 76 (3)	1 de 76 (3)	2 de 76 (3)	2 de 76 (3)	
Conexión de vapor - mm (pulg.)	13 (1/2)			13 (1/2)			13 (1/2)		13 (1/2)		19 (3/4)		19 (3/4)	
Conexión de entrada de agua - mm (pulg.)	2 de 19 (3/4)	2 de 19 (3/4)	4 de 19 (3/4)	2 de 19 (3/4)	2 de 19 (3/4)	4 de 19 (3/4)	2 de 19 (3/4)	4 de 19 (3/4)	2 de 19 (3/4)	4 de 19 (3/4)	2 de 25 (1)	2 de 25 (1) + 2 de 19 (3/4)	2 de 25 (1) + 2 de 19 (3/4)	
Dimensiones de envío - mm (pulg.)	Ancho	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)		1097 (43 3/16)		1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)
	Profundidad	1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			1570 (61 13/16)		1570 (61 13/16)		1646 (64 13/16)		1646 (64 13/16)
	Altura	1650 (65)			1650 (65)			1763 (69 3/8)		1763 (69 3/8)		1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)
Peso neto - kg (lb)	490 (1080)			499 (1100)			757 (1670)		771 (1700)		925 (2040)		939 (2070)	
Peso de envío estándar kg (lb)	508 (1120)			522 (1150)			780 (1720)		794 (1750)		953 (2100)		966 (2130)	
Peso de envío del cajón de tablas kg (lb)	567 (1250)			581 (1280)			848 (1870)		862 (1900)		1025 (2260)		1039 (2290)	
Aprobaciones de agencias*	ETL, CE			ETL, CE			cETLus, CE		cETLus, CE		cETLus, CE		cETLus, CE	

Para obtener más información o buscar un distribuidor en su área, visite [UNIMAC.COM](http://UNIMAC.COM)

Alliance Laundry Systems – Shepard St, Ripon WI 54971 – 001 920 748 3121

Alliance International – Nieuwstraat 146, B-8560 Wevelgem, Bélgica +32 56 41 20 54



UniMac es una división de Alliance Laundry Systems. Con base en Ripon, WI, EE. UU. y en Wevelgem, Bélgica, Alliance es el fabricante líder mundial de equipos comerciales de lavandería. Puede encontrar más información en [alliancelaundry.com](http://alliancelaundry.com)  
UniLinc™ es una marca comercial de Alliance Laundry Systems LLC.



SERIEDAD EN LAVANDERÍA.